

BAY AHSAP®

ÇOCUK SERİSİ

TEKNİK ŞARTNAME

- Tüm imalatlarda 12 mm Compact Laminat paneller ve BAY AHSAP Çocuk Serisi Eloksallı veya elektrostatik boyalı Alüminyum Aksesuarlar ve 304 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları kullanılacaktır.
- Panellerin açıkta kalan dik kenarları CNC Makineden geçirilerek oval form verilecektir.
- Kapı kanatlarının dört yönü CNC Makineden geçirilerek oval form verilecektir.
- Panellerin açıkta kalan yere paralel kenarları el zımparasından pürüzsüz bir görüntü sağlanacaktır.
- Panellerin duvara ve diğer panellere birleşiminde U- Profil kullanılacaktır.
- Panellerin köşe dönüşlerinde Köşe Profili kullanılacaktır.
- Sistemin açıkta kalan üst ön-yan panellerine Taç Profil (üst başlık profili) monte edilecektir.
- Sistemde kullanılan sürgülü kilit dışarıdan müdahale özelliğine sahip ve dolu boş göstergeli olacaktır.
- Sistemde kilit istenmemesi halinde çift taraflı kulp kullanılacaktır.
- Profil ve aksesuarların bağlantı vidaları 304 kalite paslanmaz olacaktır.
- Orta ön panellerin genişliği 30 cm aşması durumunda ön panellere ayak konulacaktır. 30 cm altındaki panellerde ayak bölme panele monte edilecektir.
- Sağ veya sol duvar panelleri 15 cm aşması durumunda ayak konulacaktır.
- Kullanılan ayak yükseklikleri Alafranga tuvaletlerde 15 cm Alaturka tuvaletlerde 10 cm olarak ayarlanacaktır.
- Ayakların papuçlarından yere dübelle sabitlenmesi sağlanacaktır.
- Panellerin yüksekliği 183 cm kapı kanatlarının yüksekliği 90 cm veya 120 cm olarak monte edilebilecektir.
- Taç profilsiz sistem montajlarında yükseklik maksimum 120 cm olacaktır.
- Kapazlama kapanışlarda kapı boşluğu 64 cm kapı kanadı 69 cm olacaktır.
- Bini profilli ve lamba zıvanalı sıfır kapanışlarda ise kapı boşluğu 64 cm kapı kanadı 64 cm olacaktır.
- 65 cm kapı boşluğunun üstündeki ölçülerde kapı kanadı panele 3 menteşe ile tutturulacaktır.
- Menteşeler ağırlık merkezlerine göre ayarlanıp, kapıların kendiliğinden kapanması sağlanacaktır.
- Kapazlama kapanışlarda kapı kanadı panellerin üstüne monte edilmiş stopere kapanacaktır. Bini profilli ve Lamba zıvanalı sıfır kapanışlarda ise fitile kapanacaktır.
- İmalatlara kullanıcı hataları hariç 7 yıl garanti verilecektir.