

BAY AHSAP®

YAKUT SERİSİ

TEKNİK ŞARTNAME

- Tüm imalatlarda 12 mm Compact Laminat paneller ve BAY AHSAP Yakut Serisi 304 kalite Paslanmaz aksesuarlar ve 304 kalite bağlantı elemanları kullanılacaktır.
- Panellerin açıkta kalan dik kenarları CNC Makineden geçirilerek oval form verilecektir.
- Kapı kanatlarının dört yönü CNC Makineden geçirilerek oval form verilecektir.
- Panellerin açıkta kalan yere paralel kenarları el zımparasından pürüzsüz bir görüntü sağlanacaktır.
- Panellerin duvara ve diğer panellere birleşiminde parlak U- Profil veya paslanmaz L-Bağlantı elemanı kullanılacaktır.
- Panellerin köşe dönüşlerinde parlak Köşe Profili veya paslanmaz L-Bağlantı elemanı kullanılacaktır.
- Sistemin açıkta kalan üst ön-yan panellerine parlak Taç Profil (üst başlık profili) monte edilecektir.
- Sistemde kullanılan Çevirmeli Lüks kilit ve Çubuk lüks kilit dışarıdan müdahale özelliğine sahip ve dolu boş göstergeli olacaktır.
- Profil ve aksesuarların bağlantı vidaları 304 kalite paslanmaz olacaktır.
- Orta ön panellerin genişliği 30 cm aşması durumunda ön panellere ayak konulacaktır. 30 cm altındaki panellerde ayak bölme panele monte edilecektir.
- Sağ veya sol duvar panelleri 15 cm aşması durumunda ayak konulacaktır.
- Kullanılan ayak yükseklikleri Alafranga tuvaletlerde 15 cm Alaturka tuvaletlerde 10 cm olarak ayarlanacaktır.
- Ayakların tabandan yere sabitlenmesi sağlanacaktır.
- Panellerin yüksekliği 183 cm olacaktır.
- Bini profilli ve lamba zıvanalı sıfır kapanışlarda kapı boşluğu 65 cm kapı kanadı 64 cm olacaktır.
- 65 cm kapı boşluğunun üstündeki ölçülerde kapı kanadı panele 3 menteşe ile tutturulacaktır.
- Menteşeler ağırlık merkezlerine göre ayarlanıp, kapıların kendiliğinden kapanması sağlanacaktır.
- Bini profilli ve Lamba zıvanalı sıfır kapanışlarda kapı kanadı fitile kapanacaktır.
- İmalatlara kullanıcı hataları hariç 7 yıl garanti verilecektir.